



EU00070

ENEOS Premium Multi Gear 75W90

Převodový olej (Manuální převodovky)

ENEOS Premium Multi Gear 75W90 je syntetický, univerzální převodový olej, který lze používat jak v převodkách tak i ve stálých převodech, kde je předepsaná norma API GL-5. ENEOS Premium Multi Gear lze použít pro celý převodový systém vozidla. Výrobek obsahuje zvláštní přísady které snižují spotřebu paliva a usnadňují řazení. Vhodným sladěním těchto aditiv dosahujeme snížení tření, zvýšení odolnosti proti korozi a minimalizujeme tvorbu pěny. Ve vysokých teplotách je tento olej odolný proti oxidaci.

● CHARAKTERISTIKA

1. Vynikající tlaková charakteristika

Tento olej vykazuje vynikající charakteristiku v tlaku EP (Extreme Pressure) která poskytuje dokonalou ochranu při nárazovém zatížení a vibracích.

2. Vynikající odolnost proti opotřebení, korozi, zpěňování a oxidaci.

Tento olej vykazuje vynikající odolnost proti opotřebení, korozi rovněž tak proti zpěňování a oxidaci. Zabraňuje stárnutí při rostoucích teplotách.

● FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

SAE viskozitní rozsah	75W-90
Hustota (20°C), g/cm ³	0.8834
Bod vzplanutí (COC), °C	204
Kinematická viskozita (40°C), 79.9 (100°C), mm ² /s	14.6
Viskozitní index	192
Bod tuhnutí °C	-42.0

Upozornění: Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění.
(Leden 2006)

● VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

API GL-5
MIL-L-2105-D
Mack GO-G
ZF TE-ML 05A,12A
MAN 342 N / MAN 342 type M-1

● URČENO PRO VOZIDLA

Doporučeno pro manuální převodovky (se synchrony nebo bez nich) rovněž i pro stálé převody, kde je doporučená specifikace API GL-5.

● BALENÍ

1L, 4L, 20L, 200L, 1000L sud

THE RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS MADE IN THIS SHEET ARE MADE WITHOUT GUARANTEE OR REPRESENTATION AS TO RESULTS. THE CONTENT OF THIS SHEET IS CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE. WE ADVISE THE READER TO CAREFULLY EVALUATE THE PRODUCT CHOICE FOR CRITICAL APPLICATIONS TOGETHER WITH THE SUPPLIER. WE DO NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR DAMAGE AS A CONSEQUENCE OF INCOMPLETENESS OR, NEGLIGENCE AND INACCURACIES IN THIS INFORMATION SHEET. ALL TERMS OF SALE OF THE SUPPLIER CAN BE APPLIED HERE.