

## ENEOS Premium 10W40

Čistěnáftový motorový olej

ENEOS Premium 10W40 je čistěnáftový motorový olej pro střední a vysoké otáčky. Má vysoký výkon při nízké spotřebě, poskytl vynikající ochranné vlastnosti a dlouhou životnost motoru. Díky své vysoké viskozitě poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách. ENEOS Premium 10W40 chrání motorový systém před opotčením a znečištěním. Tento olej splňuje všechny požadavky motorových olejů vyžadované v mnoha průmyslových aplikacích.

### ● CHARAKTERISTIKA

#### 1. Čistěnáftový motorový olej

ENEOS Premium 10W40 je čistěnáftový motorový olej s vysokou viskozitou při nízkých teplotách a nízkou viskozitou při vysokých teplotách. Poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách a vysokých otáčkách.

#### 2. Snížení spotřeby paliva

ENEOS Premium 10W40 poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách a vysokých otáčkách. Díky své vysoké viskozitě poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách a vysokých otáčkách.

#### 3. Vynikající ochrana proti opotčením, korozím, přehřátím a oxidaci

ENEOS Premium 10W40 poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách a vysokých otáčkách. Díky své vysoké viskozitě poskytl vynikající ochranu při nízkých teplotách a vysokých otáčkách.

### ● VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

API SL/CF, ACEA A3/B3/B4  
VW 504/509/510, MB 229.1, Shell, BMW Special Oil

### ● BŮŽENO PRO VOZIDLA

Motorový olej pro střední a vysoké otáčky motorů a aplikací.

### ● BAL EN

1L, 5L, 20L, 200L, 500L, 1000L, 2000L

### ● VLASTNOSTI

Viskozita při nízké teplotě (mm <sup>2</sup> /s)	100-40
Hustota (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	0,880
Teplota vznícení (°C)	240
Kinematická viskozita (40°C, mm <sup>2</sup> /s)	99,5
Viskozita při vysoké teplotě (100°C, mm <sup>2</sup> /s)	14,5
Teplota tuhnutí (°C)	134
Teplota tuhnutí (°C)	-35,0

Průměrná viskozita při nízké teplotě (mm<sup>2</sup>/s) - 100-40