

EU/0001

## ENEOS Premium Hyper 5W40

Plně syntetický motorový olej s prodlouženou životností

ENEOS Premium Hyper 5W40 je silnoviscózní plně syntetický motorový olej pro benzínové a naftové motory v osobních automobilech, lehkých užitkových vozidlech vybavených konvenční a díky převyšující útlumové schopnosti i v motocyklech a v motocyklových vozidlech poháněných. Tento olej garantuje snížení emisí a vysokou úroveň ochrany v extrémních podmínkách užívání v široké teplotní rozmezí. Olej ENEOS Premium Hyper 5W40 od svého vzniku obdržel SAPS (specifická životnost) a je určen pro všechny vzduchové a vstříknuté motory a užitkové automobily, poskytl prodlouženou životnost oleje, čistější spalovací kmitání, snížení spotřeby paliva, snížení opotřebení a snížení emisí. Tento olej může být rovněž použit pro vozidla s motory vybavenými plně pláštěmi motorů (např. 4).

### CHARAKTERISTIKA

#### 1. Plně syntetický motorový olej se speciálními přísadami zaručující vysokou životnost

Nový generace olejů "SAPS" (specifická životnost) vyvíjená zejména pro prodloužení životnosti motorů. Je vyvinuta pro motory s 4-taktovým užitkovým motorem VWL (Volkswagen, Audi, Seat and Skoda) a motorem vstříknutým vzduchem VW motorů a pláštěm vozidel s motorizací FIM (4) a 4-taktovým 1 a 2-pro motor pro káň je motor VW 700 (4) používá se rovněž zejména pro vozidla Mercedes-Benz a BMW (4-taktový) a díky převyšující útlumové schopnosti je vhodný i pro motocykly a motocyklová vozidla.

#### 2. Prodloužená životnost motoru

Zajišťuje dlouhou životnost motoru a dlouhou prodlouženou životnost olejů, pro snížení opotřebení automobilů a vozidel.

#### 3. Čistota a ochrana proti opotřebení a vyhoštění oleje

Snížení olejové hlavy při vysokých teplotách, snížení emisí a snížení koroze, plnění oleje proti opotřebení, prodloužení životnosti motoru a snížení emisí. Tento olej má rovněž vynikající schopnosti a vysokou útlumovou schopnost a také odstraňuje nečistoty a usazeniny, bez usazenin kyselých zbytků, usazenin polymerizovaných zbytků motoru, poskytl lepší odstraňování nečistot.

### VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

API: SN/CF  
ACEA: A3/B4/DT/C3/00  
VOLKSWAGEN: VW  
NSF/NSF3/NSF3/NSF3/NSF3/01  
MERCEDES-BENZ: MB 229.5 / 229.51 / 229.52  
BMW: LL-01 and LL-04  
Porsche  
Ford/Mercedes  
Renault/Elf/Total

### URČENÍ PRO VYUŽITÍ

Benzinové, LPG a LMD naftové motory v osobních automobilech a oleje.

### BALENÍ

1L, 5L, 100L, 180L

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

1000 hodinová životnost	100 000
Hustota (20°C), g/cm <sup>3</sup>	0,87
Teplota vznícení, °C	226
Kinematická viskozita (100°C), mm <sup>2</sup> /s	80,6
	(100°C), mm <sup>2</sup> /s
	11,3
	(50°C), mm <sup>2</sup> /s
	46,400
Viskozitní index	170
Teplota tuhnutí, °C	-40,0
Stabilita (paprty, %) >100	>100

Upraveno: Všechny údaje byly měřeny bez úpravy, pokud není uvedeno jinak.

ENEOS je registrovaná ochranná známka společnosti ENEOS Energy & Chemicals Co., Ltd. (ENEOS Energy & Chemicals Co., Ltd.). NIPPON OIL je registrovaná ochranná známka společnosti NIPPON OIL CORPORATION. ENEOS Premium Hyper 5W40 je registrovaná ochranná známka společnosti ENEOS Energy & Chemicals Co., Ltd. (ENEOS Energy & Chemicals Co., Ltd.).

Copyright © 2014 ENEOS Energy & Chemicals Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.