

ENEOS Super Plus 15W40

Univerzální motorový olej

ENEOS Super Plus 15W40 je univerzální motorový olej splňující motorové předpoklady a také plní předpoklady na ochranné motorové předepsané a vysoké motorové. Olej má také vynikající čistící vlastnosti. Je určen především pro motorové vozy a je vhodné pro motorové vozy s LPG, benzín, nafta a pro motorové a turbodieselové a katalytické. Tento olej plní motorové vozy a turbodieselové (také motorové vozy pro jiné plyny, do kterých může být přidáno).
 The engine oil meets the requirements for motor oil.

CHARAKTERISTIKA

1. Splňuje předpoklady na dlouhou životnost

Univerzální motorový olej s přírodním vyčištěním oleje je určen pro benzínové a motorové vozy s LPG, benzín, nafta a pro motorové a turbodieselové a katalytické. Tento olej plní motorové vozy a turbodieselové (také motorové vozy pro jiné plyny, do kterých může být přidáno).

2. Vynikající ochrana proti opotřebení, korozí, přehřívání a oxidaci.

Tento olej dává dobrou ochranu proti opotřebení, korozí a přehřívání motorových částí a oxidaci motorového oleje.

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

- API: CO-4CF-AC350
- ACEA: A3/B3/4/3/3
- VW: 501 00/505 00
- MB: 229.1, 229.1
- Volvo: VDS
- MAN: 371
- Mack: EOL

URČENO PRO VOZIDLA

- Pro LPG, benzínové, naftové motorové vozy a turbodieselové a katalytické – motorové vozy.
- Motorové vozy pro jiné plyny (proplyn) a oxidací.

RAZENÍ

- 1L, 4L, 10L, 20L, 50L, 100L

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

SAE (motorový olej) 15W40	
Hustota (20°C), g/cm ³	0,875
Teplota vznícení (CFCC), °C	210
Kinematická viskozita (40°C)	102,5
(100°C), mm ² /s	13,9
Viskozita index	117
Teplota mrazu, °C	-27,0

UPOZORNĚNÍ: Motorové vozy s katalytickým konverzí
 (saz. 1996)